

SUPER NOKAL

DETERGENTE DISINCROSTANTE PER SUPERFICI ED ATTREZZATURE

SCHEMA TECNICA

DATA DI COMPILAZIONE : 4 NOVEMBRE 2023

E' un detergente disincrostante liquido costituito da acidi inorganici inibiti (il titolo in acido espresso come acido fosforico è superiore al 40%) e da tensioattivi non ionici che assicurano un elevato potere sospensivante e bagnante. La presenza di tensioattivi consente la rimozione delle contaminazioni di origine organica in tempi rapidi.

PROPRIETA'

Grazie alla sua formula bilanciata, **SUPER NOKAL** assicura la disincrostantazione di depositi calcarei, macchie di ruggine, residui di detersivi in modo efficace e rapido. La sua formulazione permette l'utilizzo anche in cucina (lavelli, rubinetteria, pentolame inox e posate), dove la presenza di sporco grasso si associa alle incrostazioni dovute all'acqua. Il prodotto, essendo acido, può intaccare: marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici zincate, rame e ottone.

DOSAGGI E MODALITA' D'USO

Disincrostantazione delle superfici: Da 2% a 5% in acqua. Applicare la soluzione, lasciare agire per qualche istante, risciacquare e asciugare.

Disincrostantazione di fondo (pavimenti): Da 5% a 10% in acqua. Spargere sul pavimento e lasciare agire. Procedere al lavaggio energico. Aspirare la soluzione residua, risciacquare.

Disincrostantazione servizi igienici: Da 10 a 20 gr. per ogni 5 litri d'acqua. Con la soluzione ottenuta pulire le superfici a seconda dei casi con uno straccio, una spugna oppure gli appositi spazzoloni per pavimenti. Aumentare o diminuire le dosi a seconda del tipo di sporco.

CAMPO D'IMPIEGO

Nelle operazioni di disincrostantazione calcaree e organiche e ferrose delle superfici in acciaio inox, rubinetterie cromate, klinker, grès, gomma.

Nel campo della detersione/disincrostantazione di attrezzature nel settore della ristorazione e industrie alimentari in genere. Nelle operazioni di eliminazione di residui di cemento e tinteggiatura.

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Non mescolare con altri prodotti chimici

Il prodotto data l'acidità deve essere manipolato con tutte le cautele riservate ad un prodotto corrosivo. Il prodotto, essendo acido, può intaccare: marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici zincate, rame e ottone. Non deve quindi essere usato puro su questo genere di superfici e sulle superfici delicate in genere. Se ne raccomanda quindi di verificare, in un angolo nascosto, l'effettiva resistenza del materiale.



EU Clean Solution

ELICLEAN SOLUTION SRL

VIALE LOMBARDIA 115
20093 COLOGNO MONZESE (MI)

tel: 0239545534

email: info@elicensolution.com

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

ATTENZIONE

Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non eccedere nell'uso. Non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso.

CONFEZIONI

Cartoni da 1,2 kg x 12 e da 6 kg x 4



ELICLEAN SOLUTION SRL
VIALE LOMBARDIA 115
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
tel: 0239545534
email: info@eliclesolution.com